Pro-Tech TOOLS

Ключі для масляних фільтрів - набір з 14 штук



Інструкція із застосування

1. Призначення пристрою

Набір ключів для масляних фільтрів Pro-Tech TOOLS містить 14 різних деталей, призначених для зняття та встановлення масляних фільтрів різних розмірів і типів.

Інструкція по застосуванню:

1. **Підготовка:**
   - , що двигун автомобіля і достатньо охолонув.
   - Зафіксуйте транспортний засіб від руху за допомогою ручного гальма та протиоткатних упорів для .
   - Одягайте захисні рукавички та окуляри, щоб захистити себе від масла та бруду.

2. **Вибір правильної насадки:**
   - Виберіть , який відповідає розміру та формі масляного фільтра вашого автомобіля.
   - , що насадка щільно сидить на фільтрі, щоб запобігти її пошкодженню під час демонтажу.
3. **Знімаємо масляний фільтр:**
   - Встановіть обраний подовжувач на масляний фільтр.
   - За допомогою ключа з храповиком або іншого відповідного інструменту поверніть подовжувач , поки фільтр не звільниться.
   - Відкрутивши фільтр, обережно вийміть його вручну, намагаючись зібрати пролиту оливу в підготовлену ємність.
4. **Встановлення нового масляного фільтра:**
   - Перед встановленням нового фільтра нанесіть тонкий шар чистої моторної оливи на ущільнювальну гуму фільтра для забезпечення кращого ущільнення.
   - Закрутіть новий фільтр вручну, доки ущільнювальна гума не торкнеться поверхні.
   - Потім затягніть фільтр відповідно до інструкцій виробника автомобіля або фільтра, зазвичай на 3/4-1 оберт.
5. **Контроль:**
   - , що фільтр встановлений правильно і надійно затягнутий.
   - Запустіть двигун і дайте йому попрацювати кілька хвилин, а потім перевіртевитоків масла навколо фільтра.

з техніки безпеки:

- Завжди використовуйте відповідні засоби захисту, такі як рукавички та захисні окуляри, щоб захистити себе від гарячої оливи та бруду.
- Перед початком роботи переконайтеся, що транспортний засіб надійно зафіксовано від переміщення.
- Під час роботи з масляним фільтром будьте обережні, щоб не пошкодити ущільнювальну гуму або різьбу.
- Утилізуйте відпрацьовані оливи та фільтри відповідно до чинних природоохоронних норм.

Дотримання цих інструкцій забезпечить безпечну та ефективну заміну масляного фільтра за допомогою набору ключів.