Pro-Tech TOOLS

Пневматична гармата для шин



Інструкція із застосування

Переклад оригінальної інструкції

Шановний покупець! Дякуємо, що обрали цей продукт. Сподіваємося, що робота з цим інструментом буде для вас приємною та ефективною.

Прочитавши цей посібник користувача, зберігайте його в безпечному місці, щоб у разі потреби знову звернутися до нього.

Недотримання наведених нижче правил безпеки та експлуатації обладнання або механічні зміни в його конструкції звільняють виробника від відповідальності за збитки, спричинені його модифікацією та використанням, а також анулюють гарантійні зобов'язання.

БЕЗПЕКА

- Перед початком роботи перевірте технічний стан обладнання. Якщо ви виявили будь-які порушення або пошкодження, припиніть роботу з пристроєм і переконайтеся, що він відремонтований, перш ніж використовувати його знову
кваліфікованою особою.

- Наповнюйте пристрій тільки чистим сухим повітрям.

- Резервуар для повітря оснащений клапаном контролю тиску, який , коли тиск досягає граничного значення 10-12 бар, рекомендований виробником.

- Будь-які механічні модифікації обладнання можуть стати прямою причиною нещасного випадку.

- Ніколи не перевищуйте безпечний діапазон робочого тиску.

- Заповніть пристрій обладнанням кімнатної температури.

- Використовуйте пристрій лише за призначенням.

- Ніколи не спрямовуйте пристрій на інших .

- Завжди працюйте з належним захистом органів слуху, оскільки обладнання виробляє шум понад 100 дБ.

- Не використовуйте легкозаймисті засоби для чищення шин під час роботи з обладнанням.

- Завжди носіть захисні окуляри.

Об'єкт

Пневматична гармата - це пристрій, що використовується для імпульсного накачування безкамерних шин в процесі монтажу шин на диск. Особливо корисний для монтажу жорстких, низькопрофільних і спущених шин.

"Гарматний постріл" в шину призведе до ущільнення шини на диску так, що ви зможете
зазвичай надуваються до встановленого тиску. Гармату можна використовувати для легкових автомобілів, мікроавтобусів і .

Використання

Робота з пристроєм відбувається в два етапи - наповнення балона стисненим повітрям і "спалювання" в шини.

1.

- Закрийте головний вентиль.

- Увімкніть компресор.

- Надягніть швидкороз'ємну муфту на кінець шланга подачі на кінчику гармати так, щоб вона входила в наконечник шипа.

- Відкрийте запірний клапан і спостерігайте за показаннями манометра.

- Коли тиск повітря в баку перестане зростати або відкриється запобіжний , закрийте запірний клапан і зніміть швидкороз'ємне з'єднання, при необхідності перемістіть пістолет у віддалене місце.

2.

- Встановіть шину на диск.

- Помістіть гачок на голівці на краю диска, який спрямовує носик циліндра в зазор між диском і шиною.

- Притисніть гармату до диска так, щоб "постріл" повітря не змінював напрямку.

- Відкрийте головний клапан швидким мохом.

Зберігання та обслуговування

Ви можете зберігати роботу, повісивши її на стіну за допомогою гачка. Залиште клапан відкритим, щоб волога могла виходити з гармати. Не виконуйте технічне обслуговування, коли пристрій заповнений або використовується.

Технічні дані:

Модель	**HM2902**	**HM2903**
Шапка	Сферична	Сферична
Об'єм повітря	20 l	40 l
Робочий тиск	6 бар.	6 бар.
Максимальний тиск	8 бар.	8 бар.
Манометр	0 - 16 бар, 0 - 230 psi	0 - 16 бар, 0 - 230 psi
Вага	12 кг	14,5 кг