РУЧНА ОЛІЙНИЦЯ 9 Л



Інструкція із застосування

Переклад оригінальної інструкції

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО БЕЗПЕКИ ПРОДУКЦІЇ

ОБ'ЄМ: 9.0 Л

1. Не використовуйте бензин для цієї операції.
2. Задля вашої безпеки не використовуйте цей інструмент для вилучення або збереження небезпечних хімічних речовин, отрут, корозійних речовин, лужних рідин, розчинників або інших легкозаймистих речовин.
3. Не розміщуйте виріб і тюбики в місцях з високою температурою, під дощем і снігом, а також у місцях, де на них потрапляють прямі сонячні промені.
4. Максимальна температура, допустима для цього продукту, становить 85 градусів за Цельсієм.
5. Після використання насосний агрегат необхідно злити рідину і промити. Застосовується для відкачування , масла з машин, автомобілів, мотоциклів, а також для відкачування води з акваріумів.

Використання

1. Вийміть масляний щуп з двигуна.
2. Вставте шланг в масляний отвір, доки він не досягне дна масляного піддону, приєднайте шланг і кришку впускного отвору для рідини, під'єднайте обидва шланги насоса до насосного агрегату за допомогою всмоктувального адаптера.
3. Потягніть ручку у верхнє положення, а потім натисніть на неї, насосний агрегат почне всмоктувати рідину.
4. Коли рідина в насосному блоці досягне повного рівня, насосний блок припиняє перекачування.
Відпустіть кнопку запобіжного клапана на кришці та поверніть ручку насоса на місце.
9. Витягніть шланг і відкрийте кришку, обробіть масло і стічні води відповідно до місцевого законодавства.