Pro-Tech TOOLS

Газовий балон з CO2, 8 л, Pro-Tech TOOLS



Інструкція з експлуатації

Переклад оригінальної інструкції

Інструкції з безпеки:

1. Балон постачається порожнім.
2. Балон може наповнювати лише уповноважена станція наповнення.
3. Перед кожним наповненням необхідно перевірити маркування балона, його стан, клапан та термін дії періодичного технічного огляду.
4. Не використовуйте балон із пошкодженим клапаном, пошкодженим корпусом, нерозбірливим маркуванням або після закінчення терміну дії перевірки.
5. Бережіть балон від нагрівання, прямих сонячних променів, відкритого вогню та механічних пошкоджень.
6. Завжди закріплюйте балон, щоб уникнути його падіння.
7. Використовуйте лише сумісний клапан, редукційний клапан та аксесуари, призначені для даного газу та тиску.
8. Не модифікуйте, не розбирайте та не знімайте клапан самостійно.
9. Не транспортуйте балон з підключеним редукційним клапаном, якщо це не дозволено окремо.
10. Зберігайте у добре провітрюваному приміщенні.
11. Зберігайте у недоступному для дітей місці.
12. Дотримуйтесь маркування, вибитого на балоні: робочий тиск, випробувальний тиск, об’єм, дата випробування.
13. У разі підозри на витік газу після наповнення не використовуйте відкрите полум’я та провітріть приміщення.
14. Виріб призначений виключно для використання з газом, зазначеним на етикетці.

Інструкції для заправних станцій та сертифікованих осіб:

1. Повністю відкрийте клапан і повільно наповнюйте балон газом.
2. Коли буде досягнуто необхідний тиск, закрийте клапан і виміряйте тиск у балоні. Якщо тиск правильний, перейдіть до наступного кроку.
3. Балони слід зберігати в прохолодному та сухому місці, подалі від джерел тепла, щоб уникнути вибуху.
4. Балони не слід розміщувати горизонтально або догори дном, щоб запобігти витоку стисненого газу, коли клапан відкритий.
5. Дата на балоні — це дата виготовлення. Маркування балона дійсне протягом 10 років з зазначеної дати виготовлення.

Технічні дані:

Об’єм: 8 л
Тип газу: CO_2
Робочий тиск: 166,6 бар
Випробувальний тиск: 250 бар
Діаметр балона: 140 мм
Товщина стінки: 4,0 мм
Висота без клапана: 680 мм
Маса без клапана: 10 кг
Різьба клапана: 25E
Матеріал ручки для перенесення:
пластик Сертифікація: TPED +
маркування π Клапан: 200 бар, CO2