Pro-Tech TOOLS

Пневматичний генератор активної піни 50 л



Інструкція з експлуатації

Переклад оригінальної інструкції

Призначення

Пневматичний генератор активної піни призначений для нанесення миючих засобів на автомобілі, садові меблі, сільськогосподарську та будівельну техніку. Створюючи піну, яка розм'якшує забруднення, він значно полегшує процес очищення.

Попередження / неправильне використання

Використання піногенератора в цілях, відмінних від тих, для яких він призначений, може призвести до нещасних випадків, травм та пошкодження обладнання. Компанія не несе відповідальності за збитки, спричинені використанням, що не відповідає цій інструкції з експлуатації.

1. Категорично забороняється направляти струмінь миючого засобу на людей або тварин! Тиск, під яким розпилюється миючий засіб, є небезпечним.
2. Заборонено наповнювати бак легкозаймистими речовинами, такими як нафта або дизельне паливо. Крім того, заборонено наповнювати бак летючими речовинами, такими як бензин, розчинники або спирт. Це може пошкодити обладнання та становити загрозу для здоров'я!
3. Заборонено вносити конструктивні зміни, особливо в запобіжні клапани.
4. Для доливання бака використовуйте нейтральні розчини, такі як активна піна або шампунь для автомобілів.
5. Не рекомендується використовувати миючі засоби з pH нижче 7. Засоби на основі кислот призводять до швидкої корозії бака.

Відповідний одяг та безпека персоналу

Робота з хімічними речовинами, що розпилюються в повітря, вимагає використання відповідних засобів індивідуального захисту. Незалежно від використовуваних хімічних речовин необхідно носити захисні рукавички, одяг, стійкий до використовуваних речовин, та захисні окуляри.

Безпека користувача

1. Під час роботи дотримуйтесь особливої обережності та здорового глузду. Забороняється експлуатувати обладнання під впливом алкоголю, наркотиків або ліків, що впливають на увагу. Ознайомтеся з інструкціями до ліків, які ви приймаєте, щоб з'ясувати, чи впливають вони на ваше сприйняття ситуації та рефлекси. Якщо у вас є будь-які сумніви, не користуйтеся пристроєм.
2. Уникайте випадкового запуску пристрою.
3. Під час роботи зберігайте стійке положення та рівновагу. Це дозволить вам краще контролювати прилад у разі непередбачуваних ситуацій.

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ПНЕВМАТИЧНИХ ІНСТРУМЕНТІВ

Загальні зауваження

1. Пневматичний інструмент не можна використовувати для інших цілей, ніж ті, для яких він призначений.
2. Пневматичний інструмент не призначений для використання в середовищах з вибухонебезпекою та не оснащений ізоляцією, стійкою до високої напруги.
3. Необхідно вжити всіх можливих заходів безпеки як щодо інструменту, так і на робочому місці.
4. Інструмент необхідно підтримувати в належному, чистому та працездатному стані.
5. У місцях, що піддаються ризику механічного пошкодження, необхідно використовувати захисні шланги.
6. Підключення та відключення шланга від магістрального трубопроводу слід здійснювати при закритому повітряному клапані.
7. Після підключення шланга спочатку продуйте його, дотримуючись відповідних заходів безпеки, щоб видалити з нього накопичений пил. Лише після цього підключайте пневматичний інструмент.
8. Шланги не повинні перетинатися з електричними кабелями, що знаходяться під напругою, а також не повинні знаходитися поблизу них.

Перед початком роботи

1. Одягніть робочий та захисний одяг, призначений для використання на даному робочому місці. Не використовуйте вільний одяг, який під час роботи з рухомим інструментом створює ризик займання або затягування матеріалу.
2. Перед кожним використанням інструменту візуально перевірте його технічний стан. УВАГА! Якщо ви виявили будь-які пошкодження або несправності, не починайте роботу. Починайте роботу лише після того, як переконаєтеся, що пошкодження усунуто.
3. Перевірте, чи не пошкоджені або не ослаблені напірні шланги.
4. Переконайтеся, що початок роботи не становитиме загрози для осіб, які перебувають на цьому робочому місці або в його безпосередній близькості.
5. Під час початку роботи необхідно поступово подавати повітря в інструмент і лише після перевірки його працездатності вмикати повну подачу повітря. У разі виявлення невідповідностей у його роботі необхідно негайно перекрити подачу повітря.

Під час роботи

1. Під час роботи станьте так, щоб ніхто не був наражений на ризик травмування інструментом.
2. Робочі насадки інструменту необхідно закріпити в тримачі так, щоб під час роботи вони не могли випасти.
3. Від'єднайте інструмент від напірного шланга, коли він не використовується, перед заміною насадок, зміною налаштувань або ремонтом.

Опис обладнання



1. Гайка
2. Ущільнювальна манжета
3. Мідна різьба гайки
4. Регулятор потоку повітря
5. Резервуар
6. Прозора трубка, що показує рівень рідини
7. Регулятор тиску повітря

Робота

Заповнення резервуара

Увага: Перед відкручуванням заправного горловини переконайтеся, що тискове з'єднання від'єднано і резервуар не знаходиться під тиском.

1. Відкрутіть кришку заливного отвору у верхній частині пристрою.
   Важливо: При використанні піноутворювальних концентратів рекомендується приготувати розчин в окремій ємності, а потім перелити його в резервуар піноутворювача, щоб продукт ретельно перемішався з водою.
2. Наповніть резервуар на ¾ його місткості.
3. Закрийте кришку заливного отвору.
   Важливо: Перед підключенням стисненого повітря переконайтеся, що шланг штанги підключений до пристрою. Якщо стиснене повітря підключити до бака без попереднього підключення штанги, засіб буде неконтрольовано витікати з патрубка штанги!
4. Підключіть подачу стисненого повітря.

ПРИСТРІЙ ГОТОВИЙ ДО ВИКОРИСТАННЯ

Нанесення піни

Натисніть на спусковий гачок на штанзі, щоб розпочати розпилення продукту. Наносьте продукт відповідно до рекомендацій виробника. При використанні на машинах ознайомтеся з рекомендаціями виробника машини щодо очищення та технічного обслуговування.
Важливо: Під час нанесення продукту на відкритому повітрі звертайте особливу увагу на напрямок вітру. Не працюйте проти вітру, оскільки вітер буде здувати продукт на оператора! Залежно від поверхні стежте, щоб не посковзнутися, і зберігайте стійке положення.
НЕ ЗАБУВАЙТЕ! Під час роботи ніщо не замінить здоровий глузд! Проаналізуйте ситуацію та прийміть виважене рішення! Ніколи не працюйте під впливом наркотичних речовин! Утримуйте своє робоче місце в порядку.

Технічні характеристики

Код товару: PT14183 Модель:
FF-952
Об’єм ємності: 50 л
Робочий тиск: 5 – 6 бар
Матеріал бака: сталь Товщина
бака: 2,0 мм